

# WICHTIGE INFORMATIONEN UND EMPFEHLUNGEN ZUR ÜBERWINTERUNG IHRES DESJOYAUX-POOLS

Im Folgenden finden Sie wichtige Empfehlungen zur Überwinterung Ihres Desjoyaux-Pools. Wir weisen Sie darauf hin, dass eine Missachtung dieser Empfehlungen zu Einschränkungen im Garantiefall führen kann. Sofern Sie Ihren Pool auch in den Wintermonaten nutzen wollen, ist eine geeignete Poolheizung und eine Poolhalle oder eine geeignete Winterabdeckung erforderlich. Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Desjoyaux-Händler.

## **Für die Überwinterung Ihres Desjoyaux-Pools gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten:**

1. Die Filteranlage im Normalbetrieb wie gewohnt weiter laufen lassen. In diesem Fall sind nur wenige Maßnahmen zu treffen.
2. Außerbetriebnahme der Filteranlage. Hierzu wird ein Teil des Poolwassers abgepumpt und die Pumpe wird entnommen.

In beiden Fällen sind einige Hinweise zu beachten, die Sie im Folgenden finden.

## **Vorbereitende Maßnahmen zur Überwinterung**

1. Nachdem Sie die Poolsaison beendet haben, der Pool nicht mehr zum Schwimmen genutzt wird und die Wassertemperatur unter konstant 12 Grad gefallen ist, geben Sie dem Poolwasser etwa 48 Stunden vor der Einwinterung schnell wirksames Chlor (10 Gramm je Kubikmeter) oder ein alternatives Desinfektionsmittel zu.
2. Reinigen Sie den Vorfilterraum, den Pool und die Wasseroberfläche gründlich.
3. Überwinterungsschwimmer diagonal ausbringen um Ihre Poolumrandung zu schützen

## **Filteranlage ganzjährig in Betrieb**

Diese Möglichkeit setzt voraus, dass die Pumpe bei Minusgraden im Dauerbetrieb läuft.

1. Setzen Sie den 30my Filtersack ein und reinigen Sie diesen auch während der Wintermonate regelmäßig.

2. Lassen Sie die Pumpe wie gewohnt laufen. D.h.: Laufzeit der Pumpe ca. 1/2 Stunde je ein Grad Wassertemperatur (bei 10 Grad also 5 Stunden über den Tag verteilt).

3. Sobald das Poolwasser zu frieren beginnt, schalten Sie die Filtrierung im Schaltkasten auf Dauerbetrieb. Bei eisfreier Wasseroberfläche wechseln Sie wieder in den Normalbetrieb, wie in Punkt 2 beschrieben.

Alternativ verwenden Sie den Desjoyaux-Frostwächter „JD Hors Gel“, den Ihnen Ihr Desjoyaux-Fachhändler installieren kann. JD Hors Gel schaltet Ihre Poolpumpe in Dauerbetrieb, solange Gefahr durch Frost für die Pumpe besteht.

4. Bringen Sie ggf. die Winterabdeckung oder Überdachung an und beachten Sie dabei auch die Überwinterungshinweise für Ihr Abdeckungsmodell.

## **Außerbetriebnahme der Filteranlage**

1. Schalten Sie die Filteranlage aus.
2. Senken Sie den Wasserspiegel bis zur Unterkante der Einströmdüse im Pool ab.
3. Demontieren Sie die Pumpe, entleeren Sie diese und lagern Sie die Pumpe in einem geschützten Raum (zum Beispiel im Heizungskeller).
4. Entfernen Sie den Membranfilter und bauen Sie ggf. die Filtrationseinheit (nur bei aufgesattelttem Filterblock GR.I) aus.
5. Geben Sie dem Pool das Desjoyaux-Überwinterungsmittel (0,3 Liter je 10 Kubikmeter) zu. Vermischen Sie es dazu in einer Gießkanne mit Wasser und verteilen Sie es über die Pooloberfläche.
6. Bringen Sie die Winterabdeckung oder Überdachung an und beachten Sie dabei auch die Überwinterungshinweise für Ihr Abdeckungsmodell.
7. Unterbrechen Sie die Stromzufuhr durch Ausschalten des Fehlerstromschutzschalters im Schaltkasten.

Hinweise zur Überwinterung der Heizung, Abdeckung und weiterer Desjoyaux -Komponenten finden Sie auf der nächsten Seite.

## **Hinweise zur Überwinterung automatischer Wasseraufbereitungsanlagen**

### **Salzelektrolyse**

Wenn Ihr Pool über eine Salzelektrolyse-Zelle verfügt, sollte diese ab einer Wassertemperatur unter 15

Grad abgeschaltet, ausgebaut und trocken gelagert werden. Wasser verliert mit sinkender Temperatur

seine Leitfähigkeit, wodurch der Verschleiß der Zelle beschleunigt würde. Verwenden Sie in dieser Zeit alternative Desinfektionsmittel.

Beachten Sie auch die Überwinterungshinweise für Ihre jeweilige Elektrolyseanlage.

### **pH-Regulierung**

Wenn Ihr Pool über eine automatische pH-Regulierungsanlage verfügt, schalten Sie diese ab und unterbrechen Sie die Stromzufuhr.

Bauen Sie den entsprechenden Sensor aus und lagern Sie ihn in

einem geschlossenen Behälter mit Wasser. Der Sensor darf nicht austrocknen.

Die Schläuche der pH-Regulierungsanlage müssen, sofern Sie Minustemperaturen ausgesetzt sein können, vollständig entleert werden.

Beachten Sie auch die Überwinterungshinweise für Ihre jeweilige pH-Regulierungsanlage.

### **Kombigeräte mit Chlorregulierung**

Schalten Sie die Regulierungsanlage aus und unterbrechen Sie die Stromzufuhr. Die Schläuche der Regulierungsanlage müssen, sofern Sie Minustemperaturen ausgesetzt sein können, vollständig entleert werden.

Beachten Sie auch die Überwinterungshinweise für Ihre jeweilige Regulierungsanlage.

## **Hinweise zur Überwinterung der Desjoyaux-Poolheizung**

Poolheizungen sind -mit Ausnahme der wintertauglichen Modelle- für die Wintermonate außer Betrieb zu setzen. Schalten Sie die Heizung aus und unterbrechen Sie die Stromzufuhr. Grundsätzlich ist das Wasser bei allen Heizungstypen aus der Heizung und den Zuleitungen abzulassen. Die Ventile des Bypass sind danach ggf. zu schließen. Beachten Sie auch die Überwinterungshinweise für Ihre jeweilige Poolheizung.

## **Hinweise zur Überwinterung von Pool-Abdeckungen**

### **Rollladenabdeckung**

Bei gefrorenem Wasser dürfen Rollladenabdeckungen nicht bewegt werden. Darüber hinaus empfehlen wir, die Rollladenabdeckung zu öffnen und -bei einer Oberflurmontage- mit einer Abdeckung zu schützen. Der Pool kann in dieser Zeit durch eine Winterabdeckung vor Verschmutzung geschützt werden.

Beachten Sie in jedem Fall auch die Überwinterungshinweise für Ihre jeweilige Abdeckung.

### **Folienabdeckungen**

Luftpolsterfolien und andere Sommerabdeckungen sind nicht geeignet, Ihren Pool im Winter zu schützen. Entfernen Sie diese Abdeckungen rechtzeitig und lagern Sie diese geschützt.

### **Winterabdeckungen**

Hinweise zur Verwendung der Desjoyaux-Winterabdeckungen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Unterlagen.

## **Hinweise zur Überwinterung von Poolhallen**

Wenn Sie Ihren Pool mit einer Poolhalle schützen, beachten Sie, dass Teleskophallen für die Wintermonate zusätzlich befestigt werden müssen. Entfernen Sie wann immer nötig hohe Schneelasten von der Halle. Lesen Sie hierzu die Überwinterungshinweise für Ihr Poolhallenmodell.

### **Während der Winterzeit**

1. Zustand des Wassers regelmäßig prüfen, besonders bei Temperaturmilderung.
2. Erforderlichenfalls behandeln.
3. Sofern Sie Ihre Filteranlage außer Betrieb genommen haben, Pumpe einmal monatlich von Hand durchdrehen, um einem Lagerschaden an der Pumpe vorzubeugen.

Wir hoffen Ihnen mit diesen Informationen die Einwinterung Ihres Pools zu erleichtern und stehen Ihnen bei Fragen zu Ihrem Desjoyaux-Pool gerne zur Verfügung.  
Ihr Desjoyaux-Service-Team